Kurzanleitung Thunderbird Änderung eines bestehenden Mailkontos

Stand Dez. 2012



Sie haben bereits ein Mailkonto konfiguriert und wollen die Einstellungen dieses Kontos ändern. Starten Sie wie gewohnt das Mail-Programm Thunderbird, öffnen Sie das Menü "Extras" und klicken Sie dort auf "Konten-Einstellungen…".

i - testusei (@ixtiustenat	Server-Einstellungen
Server-Einstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Speicherplatz Empfangsbestätigungen (MDN) S/MIME-Sicherheit Lokale Ordner Junk-Filter Speicherplatz Postausgang-Server (SMTP)	Servertyp:       POP         Server:       Ixmail.lxcluster.at       Port:       110 x       Standard:       110         Benutzername:       testuser@lxcluster.at       Image: Standard:       110         Sicherheit und Authentifizierung       Verbigdungssicherheit:       STARTTLS       Image: Standard:       Image

Ändern Sie hier den Servernamen auf **Ixmail.Ixcluster.at**. Die Portnummer sollte auf den Standardwert gestellt sein. Der Benutzername ist auf Ihre volle E-Mail-Adresse zu ändern. Sie können hier noch eine Verbindungssicherheit auswählen. Verwenden Sie entweder "Keine" oder "STARTTLS". Die Authentifizierungsmethode muss auf "Passwort, normal" gestellt sein.

Wählen Sie nun im linken Fensterbereich "Postausgangs-Server (SMTP)" aus. Ändern Sie nun die Basiseinstellungen Ihres Mailkontos im Fenster "Konto ändern".

testuser@lxcluster.at	Postausgang-Serve	er (SMTP)		
Server-Linstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Speicherplatz	Sie können hier die Postausgang-Server (SMTP) für alle Konten anlegen. In manchen Fällen kann man einen Postausgang-Server (SMTP) für alle Konten verwenden. Meist ist e aber notwendig, dass Sie für jedes Konto getrennte Postausgang-Server (SMTP) anleger (dies ist auch der Fall, wenn zwar die Serveradresse gleich, aber der Benutzername verschieden ist).			
Empfangsbestätigungen (MDN)	testuser@lxcluster.at - lxma	testuser@lxcluster.at - lxmail.lxcluster.at (Standard)		
S/MIME-Sicherheit			<u>B</u> earbeiten	
Junk-Filter			Entfernen	
Speicherplatz			<u>S</u> tandard setzer	
Postausgang-Server (SMTP)				
	Server: Port; Benutzername: Authentifizierungsmethode: Verbindungssicherheit;	Ixmail.ixcluster.at 587 testuser@lxcluster.at Passwort, normal STARTTLS		
Konten-Aktionen *				

Hier finden Sie die Einstellungen für den Postausgangsserver. Sie können entweder einen neuen Server hinzufügen, oder einen bestehenden bearbeiten. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Servernamen und anschließend rechts aus "Bearbeiten...".

testuser@lxcluster.at	Postausgan	a-Server (SMTP)				
Server-Einstellungen	Sie können bier die Destaurgang Server (SMTD) für alle Kenten belagen. In manchen					
Kopien & Ordner	Fällen kann man einen Postausgang-Server (SMTP) für alle Konten verwenden. Meist ist e					
Junk-Eilter	aber notwendig, dass Sie für jedes Konto getrennte Postausgang-Server (SMTP) anlegen (dies ist auch der Fall, wenn zwar die Serveradresse gleich, aber der Benutzername					
Speicherplatz	verschieden ist).	-,				
Empfangsbestätigungen (MDN)	testuser@lxcluste	r.at - Ixmail.Ixcluster.at (Standard)	Hinzufügen			
S/MIME-Sicherheit			Bearbeiten			
Lokale Ordner 5MTP-	erver	X				
Junk-Filter	ellungen		Entrernen			
Speicnerplacz Postausgapg-Server (SMTP) Besc	hreibung:		<u>Standard</u> setzen			
Postausgang-berver (bMTP) Serve Port:	er: Ixmail Ixclus	ter at				
	587 5	Standard: 587				
Siche Verbi A <u>u</u> th Benu	rheit und Authentifizieri	Jng				
	indungssicherheit:	STARTTLS				
	entifizierungsmethode:	Passwort, normal				
	itzerna <u>m</u> e:	testuser@lxcluster.at				
		OK Abbrechen				
	1					
<i>Q</i>	1					
Konten-Aktionen						

Im Feld "Beschreibung" tragen Sie eine beliebige Bezeichnung ein. Im Feld "Server" ist **Ixmail.Ixcluster.at** einzutragen. Als Portnummer für den Postausgangsserver ist der Port **587** (statt 25) einzutragen.

Im Bereich "Sicherheit und Authentifizierung" können Sie wie beim Posteingangsserver eine Verbidnungssicherheit auswählen. Nutzen entweder "Keine" oder "STARTTLS". Die Authentifizierungsmethode muss jedenfalls auf "Passwort, normal" gestellt sein. Im Feld Benutzernamen tragen Sie Ihre volle E-Mail-Adresse ein.

Klicken Sie anschließend auf "OK" und dann nochmals aif "OK" um Ihre Einstellungen zu speichern.

Sobald Sie in den Posteingang des bearbeiteten Kontos wechseln werden Sie aufgefordert das Kennwort einzugeben. Aktivieren Sie jedenfalls die Option "Kennwort speichern". Dies wird auch beim Erstmaligen versenden eines Mails über diesen Postausgangsserver erforderlich sein.